

Linha GT

75-125kW | Trifásico | 8/10 MPPTs

A linha de inversores GT é a escolha ideal para aplicações comerciais e industriais (C&I) para melhorar a produtividade com maiores rendimentos de energia e alcançar alta densidade de potência. Vários MPPTs e uma alta corrente de entrada de 21 A por string CC aumentam o desempenho geral com módulos fotovoltaicos de alta potência. A função opcional de recuperação PID (Potential Induced Degradation) também é suportada para melhor desempenho do módulo. A segurança é sempre a primeira prioridade. Ambos os lados CC e CA estão equipados com proteção contra surtos Tipo II para proteger o inversor contra descargas atmosféricas e a tecnologia de proteção contra incêndios e arcos elétricos (AFCI), proporcionando maior segurança e confiabilidade ao sistema fotovoltaico. Com um conjunto de recursos incomparável, os inversores da linha GT foram projetados para oferecer maior retorno sobre o investimento (ROI) para projetos de C&I.



Melhor desempenho para maior retorno

- Corrente de entrada CC máx. de 21A por string
- 8/10 MPPTs, eficiência máx. de até 99%
- Até 200% de oversize de entrada CC¹
- Sem redução de potência a 45°C



Excelente segurança e confiabilidade

- DPS tipo II nos lados CA e CC
- Proteção IP66 e C5 opcional²
- Proteção AFCI integrada



Monitoramento e controle inteligentes

- Monitoramento a nível de string
- Compatível com atualização remota ou local



Aplicações flexíveis e adaptáveis

- Design leve e alta densidade de potência para fácil instalação
- Substituição fácil e rápida da ventoinha
- Design sem fusíveis

1: Exclusivo para o GW75K-GT-LV-G10.

2: Funções ou dispositivos opcionais são adquiridos separadamente.

Dados técnicos		GW75K-GT-LV-G10	GW100K-GT	GW110K-GT	GW125K-GT
Entrada CC					
Potência Máxima de Entrada (kW)	150.0	150.0	165.0	187.5	
Tensão Máxima de Entrada (V)	800	1100	1100	1100	
Faixa de Operação MPPT (V)	180 ~ 800	180 ~ 1000	180 ~ 1000	180 ~ 1000	
Tensão de partida (V)		200			
Tensão Nominal de Entrada (V)	370	600	600	600	
Corrente Máxima de Entrada por MPPT (A)		42			
Corrente Máxima de Curto por MPPT (A)		52.5			
Número de MPPTs	8	8	10	10	
Número de strings por MPPT		2			
Saída CA					
Potência nominal de saída (kW)	75	100	110	125	
Potência nominal aparente de saída (kVA)	75	100	110	125	
Potência ativa máx. de saída (kW)	75	100	110	125	
Potência aparente máx. de saída (kVA)	75	100	110	125	
Potência nominal a 40°C (kW)	75	100	110	125	
Potência máx. a 40°C (kW)	75	100	110	125	
Tensão nominal de saída (V)	127 / 220, 3L / N / PE ou 3L / PE	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE ou 3L / PE			
Faixa de tensão de saída (V)	176 ~ 245	304 ~ 460	304 ~ 460	304 ~ 460	
Frequência nominal da rede CA (Hz)		50 / 60			
Faixa de frequência da rede CA (Hz)		45 ~ 55 / 55 ~ 65			
Corrente Máxima de Saída (A)	196.9	167.1	183.4	199.4	
Fator de potência de saída		~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)			
Distorção máx. harmônica total		<3%			
Eficiência					
Eficiência Máxima	98.8%	98.8%	98.8%	99.0%	
Eficiência Europeia	98.3%	98.4%	98.4%	98.5%	
Proteção					
Monitoramento de corrente de string FV		Integrado			
Detecção de Resistência de Isolamento FV		Integrado			
Monitoramento de corrente residual		Integrado			
Proteção contra polaridade reversa CC		Integrado			
Proteção anti-ilhamento		Integrado			
Proteção Sobrecorrente de Saída		Integrado			
Proteção de Curto de Saída		Integrado			
Proteção de Sobretensão de Saída		Integrado			
Chave seccionadora CC		Integrado			
Proteção Contra Surtos CC (DPS)	Tipo II	Tipo II (Tipo I + II Opcional)			
Proteção Contra Surtos CA (DPS)		Tipo II			
AFCI		Integrado			
Desligamento remoto	Integrado	Opcional	Opcional	Opcional	
Dispositivo de recuperação PID		Opcional			
Compensação de potência reativa à noite	-	Opcional	Opcional	Opcional	
Partida noturna por energia CA	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Varredura de curva I-V		Opcional			
Diagnóstico de curva I-V		Opcional			
Dados gerais					
Faixa de temperatura operacional (°C)		-30 ~ +60			
Umidade relativa		0 ~ 100%			
Altitude operacional máx. (m)		4000			
Método de resfriamento		Ventoinha Inteligente			
Interface de usuário		LED, LCD (Opcional), WLAN + APP			
Comunicação	RS485, WiFi + LAN	RS485, WiFi + LAN ou 4G ou PLC (Opcional)			
Protocolos de comunicação		Modbus-RTU (Compatível com SunSpec)			
Peso (kg)	88	85	88	88	
Dimensões (L × A × P mm)		930 × 650 × 300			
Topologia		Não isolado			
Consumo Noturno Próprio (W)	<1	<2	<2	<2	
Grau de Proteção		IP66			
Conector CC		MC4 (4 ~ 6mm²)			
Conector CA		OT / DT Terminal (máx. 240mm²)			

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.